

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR

OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se

April 2018

Preparat	Reg. nr	Vindanpassat skydds- avstånd bestäms genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning					Krav på fasta skydds- avstånd Se www.kemi.se för full- ständiga villkor.	Påfyllning av sprutan skall ske med särskild hjälp. Exempelvis preparatsluss, sugspjut eller motsvarande	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med filter. Partikelfilter och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Produkten får inte appliceras med ”Ultra low volume application”	Kravet gäller ej alla kulturer eller varierar mellan kulturerna. Läs mer på www.kemi.se
			25 %	50 %	75 %	90 %	99 %					
Accurate	4885	X										
Acrobat WG	4201					X**						
Ariane S	3856									X		
Ascra Xpro	5272							X		X		
Aviator Xpro EC 225	5292									X		
Banjo 500 SC	5187						X			X		
Banjo Forte	5096							X		X		
Barclay D-quat	5005	X									X	
Basagran SG	4115							X				
BASF Forbel 750	3615		X**					X		X		
Belkar	5352	X										
Beta-Baythroid SC 025	4365						10 m till omgivning, 30 m till vattendrag					X
Border 100 SC	5253							X				
Boxer	3887									X		
Buctril EC 225	Dispens					X**, ****						
Caliban Duo	5080	X										
Callisto/Lumica/ Meristo	4898	X										
Calypso SC 480	4820	X			X							X
Cerone	3571							X				

* Trots krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i Hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används.

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte längre av KemI. För preparat som tidigare fått krav gäller att företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.

**** Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas om spridning sker närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig långvarigt.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR

OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se

April 2018

Preparat	Reg. nr	Vindanpassat skydds- avstånd bestäms genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning					Krav på fasta skydds- avstånd Se www.kemi.se för full- ständiga villkor.	Påfyllning av sprutan skall ske med särskild hjälp. Exempelvis preparatsluss, sugspjut eller motsvarande	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med filter. Partikelfilter och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Produkten får inte appliceras med ”Ultra low volume application”	Kravet gäller ej alla kulturer eller varierar mellan kulturerna. Läs mer på www.kemi.se
			25 %	50 %	75 %	90 %	99 %					
Chekker/ Chekker Power	4767	X										
Cleravo	5330	X										
Comet	4583		X**									
Conserve	4511		X**									
Conviso One	5254							X				
Danitron 5 SC	4604					X	X					X
Delaro SC 325	5256		X**						X			
Diflanil 500 SC	4989	X										
Diqua	5006	X						X		X		
DMA 600	5364							X				
Elatus Era	5321							X				
Elatus Plus	5315		X**, ****					X				
Epok 600 EC	4361			X**				X	X			X
Fastac 50	4530				X**							
Fenix	5288		X**									
Fibro	5174		X**									X
Floramite 240 SC	4832	X										
Folicur Xpert	5413		X**, ****									X

* Trots krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i Hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används.

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktsspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte längre av Kemi. För preparat som tidigare fått krav gäller att företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.

**** Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas om spridning sker närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig långvarigt.

PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR

OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se

April 2018

Preparat	Reg. nr	Vindanpassat skydds- avstånd bestäms genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning					Krav på fasta skydds- avstånd Se www.kemi.se för full- ständiga villkor.	Påfyllning av sprutan skall ske med särskild hjälp. Exempelvis preparatsluss, sugspjut eller motsvarande	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med filter. Partikelfilter och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Produkten får inte appliceras med ”Ultra low volume application”	Kravet gäller ej alla kulturer eller varierar mellan kulturerna. Läs mer på www.kemi.se
			25 %	50 %	75 %	90 %	99 %					
Folpan 500 SC	5208	X										
Goltix WG	5261								X			
Gratil 75 WG/ Eagle 75 WG	4232	X		X**								X
Hormotex 750	3247							X				
Hussar Plus OD	5221							X				
Kumulud DF	3022	X		X*								X
Kunshi	5306									X		
Lentagran WP	5214						X					
Mavrik, Evore Neo	4491					X						X
MCPA 750	3345							X				
Mistral 70 WG	5226						X					
Mospilan SG	4739	X										
Nautius	5113	X										
Nufarm MCPA 750	3236							X				
Othello OD	5268	X										
Purelo	5385	X		X*****				X				
Quad-Glob 200 SL	5022	X						X		X		
Raptol	5351			X**	X**	X**	X**					X
Reglone	3367	X								X		
Roxy 800 EC	5137	X							X			

* Trots krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i Hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används.

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte längre av Kemi. För preparat som tidigare fått krav gäller att företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.

**** Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas om spridning sker närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig långvarigt.

OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se

April 2018

Preparat	Reg. nr	Vindanpassat skydds-avstånd bestäms genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan	Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning					Krav på fasta skydds-avstånd Se www.kemi.se för fullständiga villkor.	Påfyllning av sprutan skall ske med särskild hjälp. Exempelvis preparatsluss, sugspjut eller motsvarande	Förarhytt ska vara tätventilerande och försedd med filter. Partikelfilter och kolfilter, som byts och underhålls enligt rekommendation	Produkten får inte appliceras med "Ultra low volume application"	Kravet gäller ej alla kulturer eller varierar mellan kulturerna. Läs mer på www.kemi.se
			25 %	50 %	75 %	90 %	99 %					
Shirlan	3957								X			
Siltra Xpro EC 260	5284								X			
Signum	4884	X	X****								X	
Spotlight 24 EC	4401	X										
Spotlight Plus	4851	X		X**								
Syllit 544 SC	5216							X				
Talius	5301							X				
Teldor 50 WG	4339	X									X	
Tern 750 EC	4371					X**					X	
Terpal (II)	4579							X				
Topsin WG	4888				X**				X		X	
Trimmer 500 WG	5171	X										
Tripali	5346	X										
Winby	3957								X			
Signal	5061							X				



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden

* Trots krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i Hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används.

** Vid bestämning av vindanpassade skydds-avstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschspruta eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte längre av Kemi. För preparat som tidigare fått krav gäller att företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.

**** Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas om spridning sker närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig långvarigt.