

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 50 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

Agroplast		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
AGROPLAST 6MS 03 C2	Röd	2 - 6 bar

AgroTop		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
AirMix 110-03	Blå	1,5-2 bar
AirMix 110-04	Röd	1-2 bar
AirMix 110-05	Brun	1-6 bar
AirMix NoDrift 110-025	Lila	2,5-6 bar
AirMix NoDrift 110-03	Blå	2,5-4 bar
TD HiSpeed 110-02	Gul	2-5 bar
TD HiSpeed 110-025	Lila	2,5-6 bar
TD HiSpeed 110-03	Blå	2,5-4 bar
TD HiSpeed 110-04	Röd	2-6 bar
TD HiSpeed 110-05	Brun	2-8 bar
AirMix 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Röd	1,5-2 bar
AirMix 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Lila	
AirMix 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd	1-2 bar
AirMix 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Blå	1-6 bar
AirMix 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Röd	
AirMix NoDrift 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Blå	2,5-4 bar
AirMix NoDrift 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Lila	
AirMix NoDrift 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd	2-8 bar
AirMix NoDrift 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Blå	
TD HiSpeed 110-025 med kantspridare AirMix OC 02	Lila	2,5-6 bar
TD HiSpeed 110-025 med kantspridare AirMix OC 02	Gul	
TD HiSpeed 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Blå	2,5-4 bar
TD HiSpeed 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Lila	
TD HiSpeed 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd	2-6 bar
TD HiSpeed 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Blå	
TD HiSpeed 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Brun	2-8 bar
TD HiSpeed 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Röd	

Albuz		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
AVI 110-03	Blå	3-7 bar
AVI 110-04	Röd	3-7 bar
AVI Twin 110-04	Röd	2-4 bar
CVI Twin 110-02	Gul	2-3 bar
CVI Twin 110-025	Lila	1,5-3 bar
CVI Twin 110-03	Blå	1,5-6 bar
AVI 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Blå	3-7 bar
AVI 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Lila	
AVI 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd	3-7 bar
AVI 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Blå	
AVI Twin 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd	2-4 bar
AVI Twin 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Blå	
CVI Twin 110-025 med kantspridare AgroTop AirMix OC 02	Röd	2-4 bar
CVI Twin 110-025 med kantspridare AgroTop AirMix OC 02	Lila	1,5-3 bar
CVI Twin 110-025 med kantspridare AgroTop AirMix OC 02	Gul	
CVI Twin 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Blå	1,5-6 bar
CVI Twin 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Lila	

ASJ		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
AFC 11002	Gul	1,5-3 bar
AFC 11004	Röd	1,5-6 bar
AFC 11005	Brun	1,5-6 bar
ATC 11002	Gul	1,5-3 bar
ATC 11004	Röd	1,5-6 bar

Billericay		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
Air Bubble Jet 02	Gul	1 - 1,5 bar
Air Bubble Jet 025	Lila	1- 2 bar
Air Bubble Jet 03	Blå	1-2 bar
Air Bubble Jet 04	Röd	1 - 2 bar
Air Bubble Jet 05	Brun	1 - 2 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 50 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabriker hänvisas till tillverkarna.

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %.
S Injet 02	Gul	3-3,5 bar
S Injet 025	Lila	3-5 bar
S Injet 03	Blå	3-8 bar
S Injet 04	Röd	3-5 bar
S Injet 05	Brun	2-8 bar
Minidrift MD 025	Lila	1,5-2 bar
Minidrift MD 03	Blå	1-2 bar
Minidrift MD 04	Röd	1-4 bar
Minidrift MD 05	Brun	1-6 bar
Minidrift DUO 110-03	Blå	1-4 bar
Minidrift DUO 110-04	Röd	1-2 bar
Minidrift DUO 110-05	Brun	1-3 bar
Low Drift 110-05	Brun	1,5-2 bar

John Deere		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
PSGAT10025A	Lila	2-2,5 bar
PSGAT1003A	Blå	2-3 bar
PSGAT10035A	Rödbrun	1,5-3 bar
PSGAT1004A	Röd	2-2,5 bar
PSGAT1005A	Brun	2-3 bar
PSGAT1006A	Grå	2-4 bar
PSGAT1008A	Vit	2-6 bar
PSLDAQ1002	Gul	1-2 bar
PSLDAQ10025	Lila	1-2,5 bar
PSLDAQ1003	Blå	1,5-2,5 bar
PSLDAQ10035	Rödbrun	1-2,5 bar
PSLDAQ1004	Röd	1-2,5 bar
PSLDAQ1005	Brun	1-2,5 bar
PSULDQ2003	Blå	2,5-8 bar
Twin Fluid 35	Blå	3-5 bar, lufttryck 0,35 bar
Twin Fluid 35	Blå	4-5 bar, lufttryck 0,35 bar Bomhöjd 75 cm
Twin Fluid TK-10/35	Blå	5-6 bar, lufttryck 0,5 bar eller: 2-6 bar, lufttryck 0,75 bar
Twin Fluid TK-10/42	Röd	4 bar, lufttryck 0,35 bar eller: 5,0-5,5 bar, lufttryck 0,5 bar Bomhöjd 75 cm

HYPRO		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
Guardian Air 02	Gul	1-2 bar
Guardian Air 025	Lila	1-2,5 bar
Guardian Air 03	Blå	1,5-2,5 bar
Guardian Air 035	Rödbrun	1-2,5 bar
Guardian Air 04	Röd	1-2,5 bar
Guardian Air 05	Brun	1-2,5 bar
Guardian Air Twin 025	Lila	2-2,5 bar
Guardian Air Twin 03	Blå	2-3 bar
Guardian Air Twin 035	Rödbrun	1,5-3 bar
Guardian Air Twin 04	Röd	2-2,5 bar
Guardian Air Twin 05	Brun	2-3 bar
Guardian Air Twin 06	Grå	2-4 bar
Guardian Air Twin 08	Vit	2-6 bar
ULD 03	Blå	2,5-8 bar

Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
ID 120-02 POM	Gul	3-3,5 bar
ID 120-025 C, POM	Lila	3-5 bar
ID 120-03 C, POM	Blå	3-8 bar
ID 120-04 C, POM	Röd	3-5 bar
ID 120-05 C, POM	Brun	2-8 bar
ID-120-02 POM (ID 3)	Gul	2,5-6 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2-7 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2-8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-8 bar
IDK 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **50 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

IDK 120-03 POM	Blå	1,5-2 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5-3 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK 120-05 C, POM	Brun	1-4 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5-5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-4 bar
IDK T 120-04 C	Röd	1-3 bar
IDK T 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 C	Brun	1-4 bar
IDK T 120-05 POM	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK N 120-03	Blå	1-3 bar
IDK N 120-04	Röd	1-3 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-8 bar
ID 120-02 POM med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	3-3,5 bar
ID 120-025 C, POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	3-5 bar
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3-8 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3-5 bar
ID-120-02 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	2,5-6 bar
ID-120-025 C (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-7 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
IDK 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-2 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1,5-3 bar

IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1,5-4 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-4 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-3 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03	Blå	1-3 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK N 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK N 120-05	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK N 120-06	Grå	1-6 bar
IDK T 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-4 bar
IDK T 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-4 bar
IDK T 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-3 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 50 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

MMA		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
EZK TWIN 11003	Blå	2-3,5 bar

TeeJet		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
AI, AIC 110 025 VP, VS	Lila	2-4 bar
AI, AIC 110 03 VP, VS	Blå	2,5-8 bar
AI, AIC 110 04 VP, VS	Röd	2,5-4 bar
AI, AIC 110 05 VP, VS	Brun	2-5 bar
AITTJ 60-11003 VP	Blå	2-5 bar
AITTJ 60 -11004 VP	Röd	1,5-4 bar
AITTJ60-11003 VP blandat på bom med AI/AIC 11003 VS eller AIC 11003 VP	Blå	2-5 bar
AITTJ60-11004 VP blandat på bom med AI/AIC 11004 VS eller AIC 11004 VP	Röd	2-4 bar
AIXR 110 03 VP	Blå	1,5-2 bar
AIXR 110 04 VP	Röd	1,5-3 bar
AIXR 110 05 VP	Brun	1-6 bar
AI, AIC 110 025 VS med kantspridare AIUB 85 02 VS	Lila Gul	2-4 bar
AI, AIC 110 03 med kantspridare AIUB 85 025 VS	Blå Lila	2,5-8 bar
AI, AIC 110 04 med kantspridare AIUB 8503 VS	Röd Blå	2,5-4 bar
AI, AIC 110 05 med kantspridare AIUB 85 04 VS	Brun Röd	2-5 bar
TT 110 03 VP	Blå	1-1,5 bar
TT 110 04 VP	Röd	1-1,5 bar
TTI 110 02 VP	Gul	2-5 bar
TTI 110 025 VP	Lila	1,5-5 bar
TTI 110 03 VP	Blå	1,5-5 bar
TTI 110 04 VP	Röd	1,5-5 bar

TTI 110 05 VP	Brun	1-5 bar
TTI 110 06 VP	Grå	1-7 bar
TTI60-110 02 VP-C	Gul	1,5 - 6 bar
TTI60-110 025 VP-C	Lila	1,5 - 4 bar
TTI60-110 03 VP-C	Blå	1,5 - 6 bar
TTI60-110 04 VP-C	Röd	1,5 - 6 bar
TTI60-110 05 VP-C	Brun	1,5 - 6 bar
TurfJet TTJ 06-VP med QJ 4676-90	Grå	1-6 bar
AirJet 35	Blå	5-6 bar, lufttryck max 0,5 bar, eller: 6 bar, lufttryck 0,75 bar
AirJet 42	Röd	4 bar, lufttryck 0,35 bar, eller: 5-5,5 bar, lufttryck 0,5 bar Bomhöjd 75 cm
AirJet 52	Brun	4 bar, lufttryck 1 bar, eller: 5 bar, lufttryck 1,25 bar

Släpduk		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Släpduk med spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 %, tryck max 1- 4 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan
TeeJet XR 110 03 VS	Blå	1-4 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spruta	Färg	Villkor för 50 % Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %.
Commander plus Twin Force med spridare Hardi ISO F 110-02 och ISO F 110-03	Gul Blå	1,5-2,5 bar Luft hastighet medium (140 bar) Grödan minst 30 cm hög
Commander Twin Force med spridare Hardi ISO F 110-02 och ISO F 110-03	Gul Blå	1,5-2,5 bar Luft hastighet medium (140 bar) Grödan minst 30 cm hög
Alpha med spridare Hardi ISO F 110-02 och ISO F 110-03	Gul Blå	1,5-2,5 bar Luft hastighet medium (140 bar) Grödan minst 30 cm hög

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 75 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

Agroplast		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
AGROPLAST 6MS 03 C2	Röd	2 bar

Agro Top		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
AirMix 110-04	Röd	1 bar
AirMix 110-05	Brun	1-1,5 bar
TD HiSpeed 110-02	Gul	2-3 bar
TD HiSpeed 110-025	Lila	2,5-3,5 bar
TD HiSpeed 110-03	Blå	2,5 bar
TD HiSpeed 110-04	Röd	2-3 bar
TD HiSpeed 110-05	Brun	2-3 bar
AirMix 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd Blå	1 bar
AirMix 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Brun Röd	1-1,5 bar
TD HiSpeed 110-025 med kantspridare AirMix OC 02	Lila Gul	2,5-3,5 bar
TD HiSpeed 110-03 med kantspridare AirMix OC 025	Blå Lila	2,5 bar
TD HiSpeed 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd Blå	2-3 bar
TD HiSpeed 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Brun Röd	2-3 bar

Albuz		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
AVI 110-03	Blå	3 bar
AVI 110-04	Röd	3 bar
AVI Twin 110 04	Röd	2-2,5 bar
CVI Twin 110-025	Lila	1,5-2 bar

CVI Twin 110-03	Blå	1,5-2 bar
CVI Twin 110-04	Röd	1,5-6 bar
CVI Twin 110-05	Brun	1,5-6 bar
AVI 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Blå Lila	3 bar
AVI 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd Blå	3 bar
AVI Twin 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd Blå	2-2,5 bar
CVI Twin 110-025 med kantspridare AgroTop AirMix OC 02	Lila Gul	1,5-2 bar
CVI Twin 110-03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Blå Lila	1,5-2 bar
CVI Twin 110-04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd Blå	1,5-6 bar
CVI Twin 110-05 med kantspridare AgroTop AirMix OC 04	Brun Röd	1,5-6 bar

ASJ		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
AFC 11002	Gul	1,5 bar
AFC 110025	Lila	1,5 bar
AFC 11003	Blå	1,5 bar
AFC 11004	Röd	1,5 bar
AFC 11005	Brun	1,5 bar
AFC 11006	Grå	1,5-6 bar
ATC 11004	Röd	1,5-3 bar

Billericay		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
Air Bubble Jet 02	Gul	1 bar
Air Bubble Jet 025	Lila	1-1,5 bar
Air Bubble Jet 03	Blå	1-1,5 bar
Air Bubble Jet 035	Rödbrun	1-1,5 bar
Air Bubble Jet 04	Röd	1-1,5 bar
Air Bubble Jet 05	Brun	1-1,5 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **75 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
S Injet 03	Blå	3 bar
S Injet 04	Röd	3 bar
S Injet 05	Brun	2-8 bar
Minidrift MD 03	Blå	1 bar
Minidrift MD 04	Röd	1-1,5 bar
Minidrift MD 05	Brun	1-1,5 bar
Minidrift DUO 110-03	Blå	1-2 bar
Minidrift DUO 110-04	Röd	1-1,5 bar
Minidrift DUO 110-05	Brun	1-1,5 bar

HYPRO		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
Guardian Air 03	Blå	1,5 bar
Guardian Air 035	Rödbrun	1-1,5 bar
Guardian Air 04	Röd	1-1,5 bar
Guardian Air 05	Brun	1-1,5 bar
Guardian Air Twin 035	Rödbrun	1,5-2 bar
ULD 04	Röd	2,5-8 bar

John Deere		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
PSGAT10035A	Rödbrun	1,5-2 bar
PSLDAQ1003	Blå	1,5 bar
PSLDAQ10035	Rödbrun	1-1,5 bar
PSLDAQ1004	Röd	1-1,5 bar
PSLDAQ1005	Brun	1-1,5 bar
PSULDQ2004A	Röd	2-8 bar
Twin Fluid 35 eller TK-10/35	Blå	5 bar, lufttryck 0,35 bar
Twin Fluid TK-10/42	Röd	4,5 bar, lufttryck 0,35 bar Bomhöjd 75 cm

Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
Lechler Dropleg med Twin-Spray Cab två spegelspridare 684.406 (Mässing)		1,5 till 1,6 bar. Vid fältkant ska de yttersta tre Dropleg vara avstängda (varje med 2 spridare). Höjden anpassa så att markkontakt minskas och behandling av grödans blommor undviks
ID 120-03 C, POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C, POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C, POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3)	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-6 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-04 C	Röd	1-2 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-05 C	Brun	1,5 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03	Blå	1-1,5 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5-3 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-2 bar
IDK T 120-04 C, POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 C, POM	Brun	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1-2 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-3,5 bar
Pre 130-05/ Syngenta 130-05	Brun	1,5-8 bar
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-4 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **75 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

ID-120-03 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-6 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-3	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-4	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK N 120-5	Brun	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK N 120-6	Grå	1-2 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-2 bar
IDKT 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-2,5 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-3 bar

IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3,5 bar
--	-----	-----------

TeeJet		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
AI, AIC 110 025 VS	Lila	2 bar
AI, AIC 110 03 VP, VS	Blå	2,5 bar
AI, AIC 110 04 VP, VS	Röd	2,5-3 bar
AI, AIC 110 05 VP, VS	Brun	2-3 bar
AIC 110 025 VP	Lila	2-2,5 bar
AITTJ 60-11003 VP	Blå	2-2,5 bar
AITTJ 60-11004 VP	Röd	1,5-2 bar
AITTJ60-11003 VP blandat på bom med AI/AIC 11003 VS eller AIC 11003 VP	Blå	2-2,5 bar
AITTJ60-11004 VP blandat på bom med AI/AIC 11004 VS eller AIC 11004 VP	Röd	2 bar
AIXR 110 04 VP	Röd	1,5 bar
AIXR 110 05 VP	Brun	1-2,5 bar
AI, AIC 110 025 med kantspridare AIUB 85 02 VS	Lila Gul	2 bar
AI, AIC 110 03 med kantspridare AIUB 85 025 VS	Blå Lila	2,5 bar
AI, AIC 110 04 med kantspridare AIUB 85 03 VS	Röd Blå	2,5-3 bar
AI, AIC 110 05 med kantspridare AIUB 85 04 VS	Brun Röd	2-3 bar
TTI 110 02 VP	Gul	2-2,5 bar
TTI 110 025 VP	Lila	1,5-2,5 bar
TTI 110 03 VP	Blå	1,5-2,5 bar
TTI 110 04 VP	Röd	1-3 bar
TTI 110 05 VP	Brun	1-3 bar
TTI 110 06 VP	Grå	1-4 bar
TTI60-110 02 VP-C	Gul	1,5-3 bar
TTI60-110 025 VP-C	Lila	1,5-3 bar
TTI60-110 03 VP-C	Blå	1,5-4 bar
TTI60-110 04 VP-C	Röd	1,5-4 bar
TTI60-110 05 VP-C	Brun	1,5-3 bar
TurfJet TTJ 06-VP med QJ 4676-90	Grå	1-4 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **75 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabriker hänvisas till tillverkarna.

AirJet 35	Blå	5 bar, lufttryck 0,35 bar
AirJet 42	Röd	4,5 bar, lufttryck 0,35 bar Bomhöjd 75 cm
AirJet 52	Brun	3-4 bar, lufttryck 0,75 bar, eller: 5 bar, lufttryck 1 bar, eller: 6 bar, lufttryck 1,25 bar

Släpduk		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Släpduk med spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 %, tryck max
TeeJet XR 110 03 VS	Blå	1-2 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan
TeeJet XRC 110 025 VS	Lila	1-2 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan

Dammann		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Med luftassistans DAS och spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 %
Lechler ID 120-03, TeeJet AI 100 03, 110 04, 110 05 eller Albus AVI 110-03, 110-04, alla vid tryck 3 bar	Blå Blå Röd, Brun Blå Röd	Full lufthastighet (160-170 bar) Grödan minst 50 cm hög
AgroTop AirMix 110 04, tryck 1 bar	Röd	
AgroTop AirMix 110 05, tryck 2 bar	Brun	

Danfoil	
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
Spruta	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 %
Eurofoil Concorde	Vätskemängd minst 50 l/ha, lufttryck 5 cm VP (5 mbar), bomhöjd 40 cm, max 6 km/h
Eurofoil Concorde	Vätskemängd 70 l/ha, lufttryck 7 cm VP Grödan minst 30 cm hög

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spruta	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Högsta tillåtna tryck:
Commander plus Twin Force med spridare Hardi ISO F 110-04 och ISO F 110-05	Röd Brun	Tryck 3 bar, full lufthastighet Grödan minst 50 cm hög
Alpha med spridare Hardi ISO F 110-04 och ISO F 110-05	Röd Brun	Tryck 3 bar, full lufthastighet Grödan minst 50 cm hög
Commander Twin Force med spridare Hardi ISO F 110-04 och ISO F 110-05	Röd Brun	Tryck 3 bar, full lufthastighet Grödan minst 50 cm hög

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabriker hänvisas till tillverkarna.

AgroTop		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
AirMix 110-05	Brun	1 bar
TD HiSpeed 110-025	Lila	2,5 bar
TD HiSpeed 110-04	Röd	2 bar
AirMix 110-05 med kantspridare AirMix OC 04	Brun Röd	1 bar
TD HiSpeed 110-04 med kantspridare AirMix OC 03	Röd Blå	2 bar

Albuz		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
CVI 80-02	Gul	3-8 bar Spridaravstånd 25 cm Bomhöjd 40 cm
CVI Twin 110-03	Blå	1,5 bar
CVI Twin 110-04	Röd	1,5 bar
CVI Twin 110 03 med kantspridare AgroTop AirMix OC 025	Blå Lila	1,5 bar
CVI Twin 110 04 med kantspridare AgroTop AirMix OC 03	Röd Blå	1,5 bar

ASJ		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
AFC 11006	Grå	1,5 bar
ATC 11002	Gul	1,5 bar
ATC 11004	Röd	1,5 bar

Billericay		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
Air Bubble Jet 025	Lila	1 bar
Air Bubble Jet 035	Rödbrun	1 bar
Air Bubble Jet 05	Brun	1 bar

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
S Injet 05	Brun	2 bar
Minidrift MD 04	Röd	1 bar
Minidrift MD 05	Brun	1 bar
Minidrift DUO 110-03	Blå	1-1,5 bar
Minidrift DUO 110-04	Röd	1 bar
Minidrift DUO 110-05	Brun	1 bar

HYPRO		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
ULD 04	Röd	2,5 bar
ULD 05	Brun	2,5-8 bar

John Deere		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
PSULDQ2004A	Röd	2,5 bar
PSULDQ2005A	Brun	2,5-8 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
ID 120-05 C, POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3)	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3)	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3)	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3)	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3)	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-3 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2 bar
IDK N 120-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 C, POM	Brun	1 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1 bar
ID 120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-3 bar

IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03	Blå	1 bar
IDK T 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-04	Röd	1 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK 120-05	Brun	1 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2 bar
Pre 130-05 / Syngenta 130-05	Brun	1,5-6 bar

TeeJet		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
AI 110 05 VS	Brun	2-2,5 bar
AIC 110 05 VS, VP	Brun	2-2,5 bar
AITTJ 60-11004 VP	Röd	1,5 bar
AIXR 110 05 VP	Brun	1-1,5 bar
TTI 110 025 VP	Lila	1,5 bar

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2018.

För upplysning om övriga godkända fabriker hänvisas till tillverkarna.

TTI 110 03 VP	Blå	1,5 bar
TTI 110 04 VP	Röd	1,5-2 bar
TTI 110 05 VP	Brun	1-2 bar
TTI 110 06 VP	Grå	1-3 bar
TTI60-110 02 VP-C	Gul	1,5 bar
TTI60-110 025 VP-C	Lila	1,5 bar
TTI60-110 03 VP-C	Blå	1,5 - 3 bar
TTI60-110 04 VP-C	Röd	1,5 - 3 bar
TTI60-110 05 VP-C	Brun	1,5 - 2 bar
TurfJet TTJ 06-VP med QJ 4676-90	Grå	1-2 bar
AirJet 52	Brun	4,5 bar, lufttryck 0,75 bar, eller: 6 bar, lufttryck 1,0 bar
AI 110 05 el AIC 110 05 med kantspridare AIUB 8504 VS	Brun Röd	2-2,5 bar

Bandspruta med spridare: Lechler	
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90 %.
Spruta	
8002E MS, POM	1,5-3 bar
8003E MS	1,5-3 bar
8004E POM	1,5-3 bar
ES 90-02, messing, POM	1,5-3 bar
ES 90-03, messing	1,5-3 bar
ES 90-04, POM	1,5-3 bar

Släpduk		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Släpduk med spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 %, tryck max
Lechler IDK 120-02	Gul	4 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan
TeeJet DG 110 02	Gul	2 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan
TeeJet XR 110 03	Blå	1 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan

Danfoil	
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
Eurofoil Concorde	Vätskemängd minst 50 l/ha, lufttryck 4 cm VP (4 mbar), bomhöjd 40 cm. Max 6 km/h

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Commander Twin Force med spridare	Blå	Tryck 3 bar, lufthastighet 75-80%/ Fläktvarvtal 2400 rpm. Vinkelposition: 35-45° / 5 - 13° Grödan minst 60 cm hög
Hardi MINIDRIFT MD 03 och ändspridare		
Lechler IS 80-03 POM	Blå	



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska investerar i landsbygdsområden